

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 44907200

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта: _

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця: 04116, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Шолуденка, будинок 1.

Назва об'єкта / промислового майданчика: Павлоградське управління експлуатації газового господарства ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (Павлоградське УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» (51405, Дніпропетровська обл, м.Павлоград, вул. Григорія Шияна, 127)

Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад: UA12120070010055676.

Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи, посада, номер телефону, електронна пошта: Начальник департаменту фінансового планування та звітності ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ФІЛІЯ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» Голуб Л.С. тел./факс: 056-745-50-11, e-mail: dnp@grmu.com.ua, office.dp@grmu.com.ua..

Назва виду економічної діяльності об'єкта за КВЕД: 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: джерела викидів, які знаходяться на промайданчику підприємства, не підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

Павлоградське УЕГГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ФІЛІЇ ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» виконує комплекс робіт по експлуатації систем газопостачання, займається наданням послуг по обслуговуванню і ремонту внутрішньобудинкового газового господарства, виконанням ремонтних і аварійних заявок, обслуговуванням газопроводів всіх тисків і споруд та обладнанням на них.

Джерелами утворення забруднюючих речовин на майданчику є опалювальні котли, газовий конвектор, газова колонка, зварювальний апарат, пост газового зварювання, склад сипучих матеріалів, бензинові генератори, дизельний генератор.

Газові котли, газові конвектори, газові колонки призначені для опалення у зимовий період адміністративних, побутових, виробничих приміщень. У якості палива використовується природний газ. Відведення димових газів, утворених при спалюванні природного газу, здійснюється через димові труби.

При ремонтних роботах на території промайданчика використовується ацетилен-кисневе газове зварювання та електродугове зварювання..

Бензинові, дизельні генератори призначені для вироботки електричної енергії, яку використовують у вигляді резервного джерела електропостачання.

На території промайданчика знаходиться склад сипучих матеріалів (пісок та щебінь). Пісок та щебінь призначені для будівельно-ремонтних робіт.

Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті/промисловому майданчику

Таблиця. Перелік видів продукції, що випускається на об'єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві

Порядковий номер	Вид продукції	Річний випуск
1	2	3
1	Вироблення теплової енергії	198,57 Гкал/рік.

Матеріальні баланси (докладний підрахунок кількості матеріалів на вході і на виході) в розрізі виробничого процесу чи окремої операції

Продукція	Сировина			Викиди в атмосферу	
	Найменування сировини	Одиниця вимірювання	Кількість	Найменування	Кількість, т/рік
Послуги по обслуговуванню і ремонту газового господарства	Природний газ	тис.м3	24,425 тис.м3	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050257
				Оксид вуглецю	0,080917
				Вуглецю діоксид	47,504
	Зварювальні електроди МР-3	т/рік	0,014 т/рік	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000080806
	Зварювальні електроди АНО-4	т/рік	0,014 т/рік	Метан	0,00080806
	Ацетилен	т/рік	0,035 т/рік	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,00000008080
	Бензин	л	100 л	Вуглеводні насичені C12-C19	0,00553
	Дизельне пальне	л	80 л	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0000426
	Щебінь	т/рік	40 т/рік	Бенз(а)пірен	0,00000003892
				Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000211
	Пісок	т/рік	35 т/рік	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0003346
				Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,024923
				Фтористий водень	0,0000056
				Сірчистий ангідрид	0,00132

Значення проєктної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування

Найменування	Проектна та фактична виробнича потужність	Режим роботи устаткування (годин)
1	2	3
Газовий конвектор GF30	3,7 кВт	4320
Котел КС-16	16 кВт	4320
Котел Themaclassic 24 EF	23,6 кВт	4320
Котел АОГВ-23	23 кВт	4320
Газовий конвектор F8.50	3 кВт	4320
Котел КЧМ-2	24 кВт	4320
Котел Habital 23 E	23 кВт	4320
Котел Integrity KM3-24-CE	24 кВт	4320
Котел Solly H-26F	17 кВт	4320
Зварювальний апарат	4,5 кВт	750
Пост газового зварювання	4,5 кВт	750
Заточувальний верстат	0,7 кВт	500
Вертикально-свердильний верстат	0,7 кВт	500
Токарний верстат	0,7 кВт	1506
Мініелектростанція	5 кВт	32
Генератор бензиновий CV6500LD-E2.COVAX	3 кВт	32
Дизельгенератор KJ POWER, 5KJTYD45ATSB, 33кВт (41кВА);	41 кВт	32
Пила ланцюгова бензинова БПЛ-2752 A2	3 кВт	32
Бензопила AL-KO SILVER BKS 35/35	3 кВт	32
Коса бензинова Baikal Powertrim 2	3 кВт	32

Терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації, дата проведення останньої реконструкції

Експлуатаційні характеристики та терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування наведені в таблиці.

Найменування	Термін введення в експлуатацію, рік	Нормативний строк амортизації, рік	Дата проведення останньої реконструкції, рік
1	2	3	4
Газовий конвектор GF30	2014	25 років	-
Котел КС-16	2016	25 років	-

Котел Thematicclassic 24 EF	2015	25 років	-
Котел АОГВ-23	2014	25 років	-
Газовий конвектор F8.50	2014	25 років	-
Котел КЧМ-2	2016	25 років	-
Котел Habital 23 E	2016	25 років	-
Котел Integrity KM3-24-CE	2015	25 років	-
Котел Solly H-26F	2015	25 років	-
Зварювальний апарат	2010	15 років	-
Пост газового зварювання	2010	15 років	-
Заточувальний верстат	1998	10 років	-
Вертикально-свердильний верстат	1998	10 років	-
Токарний верстат	1998	10 років	-
Мініелектростанція	2024	15 років	-
Генератор бензиновий CV6500LD-E2.COVAH	2024	15 років	-
Дизельгенератор KJ POWER, 5KJTYD45ATSB, 33кВт (41кВА);	2022	15 років	-
Пила ланцюгова бензинова БПЛ-2752 A2	2024	15 років	-
Бензопила AL-KO SILVER BKS 35/35	2024	15 років	-
Коса бензинова Baikal Powertrim 2	2024	15 років	-

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050257	0,050257	1,0
2	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	0,080917	0,080917	1,5
3	-07000	Вуглецю діоксид	47,504	47,504	500,0
4	11104-93-1/04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000080806	0,000080806	0,1
5	74-82-8/12000	Метан	0,00080806	0,00080806	10,0
6	-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,00000008080	0,00000008080	0,0003
7	-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,00553	0,00553	1,5
8	7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0000426	0,0000426	0,003

9	50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,00000003892	0,00000003892	0,0000005
10	1309-37-1/01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000211	0,000211	0,1
11	1313-13-9/01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0003346	0,0003346	0,005
12	----03000	речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,024923	0,024923	3,0
13	7664-39-3/7783-61-1/16000	Фтористий водень	0,0000056	0,0000056	0,05
14	7446-41-7/05001	Сірчистий ангідрид	0,00132	0,00132	1,5
Усього для підприємства			47,66843		-
<i>Найбільш поширені забруднюючі речовини</i>					
1	10102-44-0/04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050257	0,050257	1,0
2	630-08-0/06000	Оксид вуглецю	0,080917	0,080917	1,5
3	----03000	речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,024923	0,024923	3,0
4	50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,00000003892	0,00000003892	0,0000005
	7446-41-7/05001	Сірчистий ангідрид	0,00132	0,00132	1,5
Усього			0,15741		
<i>Небезпечні забруднюючі речовини</i>					
1	-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,00553	0,00553	1,5
2	74-82-8/12000	Метан	0,00080806	0,00080806	10,0
3	-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,00000008080	0,00000008080	0,0003
4	7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,0000426	0,0000426	0,003
5	1309-37-1/01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000211	0,000211	0,1
6	1313-13-9/01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,0003346	0,0003346	0,005
7	7664-39-3/7783-61-1/16000	Фтористий водень	0,0000056	0,0000056	0,05
Усього			0,006932		
<i>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</i>					
Усього	-	-	-	-	-
<i>Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст</i>					
1	11104-93-1/04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,000080806	0,000080806	0,1
2	-07000	Вуглецю діоксид	47,504	47,504	500,0
Усього			47,50408		

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Но мер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CA S № / CA S	код	найменування			об'єм на витрата газоп и- лово го пото ку, м³/с	масова концен трація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'єм на витрата газоп и- лово го пото ку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	47,668
10102-44-0/ 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,050
630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	0,081
-07000	Вуглецю діоксид	47,504
11104-93-1/ 04002	Азоту (1) оксид (N ₂ O)	0,000
74-82-8/12000	Метан	0,001
-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,000
-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,006
7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,000
50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,000
1309-37-1/ 01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000
1313-13-9/ 01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
---- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,025

7664-39-3/ 7783-61-1/ 16000	Фтористий водень	0,000
7446-41-7/05001	Сірчистий ангідрид	0,001

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Вентиляція та спалювання код 1.B.2.c

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	47,644
10102-44-0/ 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO + NO ₂)	0,049
630-08-0/ 06000	Оксид вуглецю	0,081
-07000	Вуглецю діоксид	47,504
11104-93-1/ 04002	Азоту (I) оксид (N ₂ O)	0,001
74-82-8/12000	Метан	0,001
-/10007	Ртуть та її сполуки у перерахунок на ртуть	0,000
-/11000	Вуглеводні насичені C12-C19	0,006
7428-48-0/01009	Свинець та його сполуки в перерахунку на свинець	0,000
50-32-8/13101	Бенз(а)пірен	0,000
---- 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,001023
7446-41-7/05001	Сірчистий ангідрид	0,001

Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів код 2.C.7.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,001
10102-44-0 04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту (NO + NO ₂))	0,00077
1309-37-1/ 01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,000

1313-13-9/ 01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
7664-39-3/ 7783-61-1/ 16000	Фтористий водень	0,000

Інше виробництво, споживання зберігання, транспортування або обробка сипучих продуктів код 2.L

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,0239
- / 03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,0239

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання): заходи не встановлюються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: підприємство дотримується вимог чинного природоохоронного законодавства щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству: викиди підприємства відповідають технологічному регламенту і проектним показникам згідно до вимог наказу Мінприроди України № 309 від 27.06.2006р. Запропоновані пропозиції по дозволеним обсягам викидів забруднюючих речовин в атмосферу на стаціонарних джерелах забезпечують не перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які відносяться до інших джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі: **Джерело викиду №1 Труба** Котел АОГВ-50Э «Маяк»

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту)	0,032400 г/с
Оксид вуглецю	0,015444 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №2 Труба Котел АОГВ-20ЕВ «АТОН»

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,020010 г/с

Оксид вуглецю 0,010324 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №3 Труба Котел АОГВ-16В

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,039042 г/с

Оксид вуглецю 0,019764 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №4 Труба Котел «Ведмідб конденс» 48 KKS

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,042718 г/с

Оксид вуглецю 0,025420 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №5 Труба Котел АОГВ-7,5С

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,033630 г/с

Оксид вуглецю 0,020292 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №6 Труба газовий конвектор Feg

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,040136 г/с

Оксид вуглецю 0,019836 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №7 Труба Газова колонка ВПГ-23

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,026892 г/с

Оксид вуглецю 0,016848 г/с

Номер джерела викиду на карті-схемі: Джерело викиду №12, Дизельний генератор KJ POWER

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційованих за складом	150	150	з «__». 2025 р

Оксид вуглецю 0,291928 г/с

Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту у перерахунку на діоксид азоту) 0,182000 г/с

Сірчистий ангідрид 0,087633 г/с

Бенз(а)пірен 0,00000329 г/с

Для неорганізованих джерел викиду № 8 (Зварювальний апарат, пост газового зварювання) № 9 (Склад сипучих матеріалів) №10,11 (Генератор бензиновий)) для забруднюючих речовин в атмосферне повітря нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені в розділі Умови.

Умови та вимоги, які встановлюються в дозволі на викиди:

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку).

1.1. Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 2 додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

1.2. Оператор повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт у встановленому законодавством порядку.

1.3. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу та запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

1.5. До технологічного процесу:

1.5.1. Оператор повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних регламентів.

1.5.2. Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.3. Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам, регламентам технологічних процесів та мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами.

1.5.4. Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.

1.5.5. Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.

1.6. До обладнання та споруд:

1.6.1. Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

1.6.2. Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.6.3. Контрольно-вимірні прилади технологічного устаткування виробництва повинні бути у працюючому стані та мати свідоцтво про державну повірку.

1.6.4. Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірними приладами.

1.6.5. До резервуарів та місць роботи з рідкою сировиною.

1.6.5.1 Суб'єкт господарювання повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму (температура, тиск, рівень наливу сировини в ємності).

1.6.5.2 Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів, при виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

1.6.5.3 Всі засувні пристрої повинні утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання продукції.

1.6.5.4 Суб'єкт господарювання повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, засувної арматури із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму перекачування і зберігання нафтопродуктів.

1.6.5.5 Не допускати переливів і розливів сировини при заповненні резервуарів.

1.7. До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюється.

1.8. Вимоги до неорганізованих джерел викидів.

1.8.1. Оператор повинен підтримувати параметри технологічних процесів в межах норм технологічного режиму.

1.8.2. Параметри мікроклімату на робочих місцях повинні відповідати вимогам санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених МОЗ України.

1.8.3. Проводити технологію ведення металообробних робіт в відповідності до раціонального організованого трудового процесу, слідкувати за роботою машин та механізмів, якісно виконувати плановий ремонт технологічного обладнання.

1.8.4. Дотримуватись вимог параметрів і ведення процесів по його етапам і процесу взагалі

1.8.5. Сировина, що використовується на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам та регламентам технологічних процесів

1.8.6. Не допускати експлуатації несправного обладнання.

1.8.7. Проводити періодичну чистку та наладку обладнання.

1.8.8. Зварювальні установки повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не змінені цим розділом, а також ДНАОП 0.00-1.21-98.

- 1.8.9. Устаткування зварювальних установок повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.
- 1.8.10. Оператор повинен виконувати зварювання та газове різання металоконструкцій на стабільному режимі. Допускається коректування режимів на 5%.
- 1.8.11. При виконанні ручної газової різки забороняється працювати ближче 10 метрів від газопроводів та газових балонів.
- 1.8.12. На робочому місці застосування зварювального напівавтомата оточуюче середовище повинно бути вибухобезпечним, не містити струмопровідного пилу, агресивних парів і газів.
- 1.8.13. Відпрацьовані матеріали (огарки електродів, шлакова кірка, технологічні зразки, відходи знежирення і ін.) повинні збиратися в металеві ємності і, по мірі накопичення, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця збору та утилізації.
- 1.8.14. Не допускати пролив паливномастильних матеріалів.
- 1.8.15. Всі системи двигуна повинні підтримуватись у герметичному стані для виключення наднормативного забруднення атмосферного повітря та ґрунтів.
- 1.8.16. Не допускати пролив паливномастильних матеріалів.
- 1.8.17. Зберігання сипких матеріалів повинне передбачатися в спеціально передбачених складах. Склади і їх захисні огорожі повинні підтримуватися постійно в справному стані.
- 1.8.18. Не допускати розсипань сипких матеріалів поза територіями передбачених для цих цілей складів.

Умова 2. Виробничий контроль.

- 2.1. Виробничий контроль за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі атестовану лабораторію.
- 2.2. При визначенні розташування місць відбору проб, виконанні відбору проб організованих промислових викидів стаціонарними джерелами забруднення атмосферного повітря керуватись вимогами КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів».
- 2.3. Визначення концентрацій забруднюючих речовин проводити за метрологічно атестованими методиками виконання вимірювань.
- 2.4. Періодичний моніторинг:
- а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.
 - б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
 - в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.
 - г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
- 2.5. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов: у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості); у випадку газоподібних продуктів

спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Міндовкілля та Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

- (а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
- (б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;
- (в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Мінприроди та Державній екологічній інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3.3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Міндовкілля та Державній екологічній інспекції.