

Вих. №571-01v від 01.07.2025

КЕРІВНИКУ ПІДПРИЄМСТВА

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Наступним повідомляємо, що ПП «ВКП «Альфатекс» (м. Кременчук) має можливість поставити на Вашу адресу машину комунальну вакуумну очисну **АТ ВО-0702** на шасі **DAYUN CGC-1120** з системою відкривання цистерни за ціною **2 670 000,00 грн. з ПДВ.**



Вакуумна машина АТ ВО-0702 на шасі DAYUN CGC-1120 призначена для вакуумного очищення вигрібних ям та каналізаційних колекторів, для подальшого транспортування та вивантаження рідких відходів в місцях їх утилізації.

Спеціальне обладнання складається з цистерни, вакуумного насоса з приводом, сигнально-запобіжного пристрою, приймального лючка зі всмоктуючим шлангом, кранів керування з трубопроводом, додаткового електрообладнання.

Наповнення цистерни відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження, під дією якого приймальним шлангом здійснюється заповнення цистерни відходами з місця їх накопичення. При досягненні максимального рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій вмикає звуковий сигнал, який попереджає про наповнення цистерни до максимального рівня. Спорожнення цистерни відбувається самотією або під дією повітря вакуумного насоса.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ	
1. Модель шасі	DAYUN CGC1120
2. Колісна формула	4x2
3. Кількість дверей	2
4. Маса повна, кг	12 000
5. Допустиме навантаження на передню вісь, кг.	3 850
6. Допустиме навантаження на задню вісь, кг.	8150
7. Двигун, марка	WP4.1Q160E50
5.1.Об`єм двигуна, куб.см.	4 087
5.2. Номінальна потужність двигуна, кВт (к.с.)	110 (150)
5.3. Тип палива	Дизель
5.4. Екологічний клас	Євро 5
8. Коробка передач	FAST 6J70T
6.1. Кількість передач	6 + 1
6.2. Тип коробки передач	Механічна
9. Тип кабіни	Безкапотна
10. Привід підйомника кабіни	Механічний
11. Рульовий механізм	З гідропідсилювачем



12. Ремені безпеки	Наявні
13. Привід склопідйомників	Електричний
14. Колісна база автомобіля, мм	3 400
15. Розмір шин	8,25R20
16. Об'єм паливного баку, л	120
17. Максимальна швидкість, км/год.	90,0
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОГО ОБЛАДНАННЯ	
1. Місткість цистерни, куб.м.	5,0
2. Глибина всмоктування, м	4,5
3. Продуктивність вакуумного насосу, куб.м./год	360
4. Довжина всмоктуючого шлангу, м	6

\* ціна наведена станом на 25.06.2025 р.

З повагою,

Заст. директора  
ПП «ВКП «Альфатекс»



Олександр ГОНЧАРЕНКО